



### Технические данные

Тип опоры	SAL-5,5
Код продукта	42205
Высота опоры Н [м]	5,5
Толщина стенки опоры [мм]	4
Вес нетто [кг]	19
Ориентировочный единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,123
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-50 / Z-50
Код фундамента / анкерного устройства	311150 / 311205
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4006 / 4007

### Таблицы выдержанности

SAL-5,5 код 42205		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м <sup>2</sup> ] для Cx=0,7			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WA-01	10	0,42	0,32	0,18	0,14
WA-1	10	0,43	0,33	0,2	0,16
WA-2	10	0,35	0,25	x	x
WA-4	10	0,22	0,14	x	x
WA-5/1	10	0,21	0,15	x	x
WA-8/1	10	0,25	0,18	x	x
WA-11/1	10	0,21	0,15	x	x
WA-14/1	10	0,23	0,17	x	x
WA-15/1 P	10	0,27	0,20	x	x
WR-1/1	15	0,27	0,22	0,14	x
WR-4/1	15	0,24	0,19	x	x
WN-1	15	0,32 (Cx=1)	0,25 (Cx=1)	0,16 (Cx=1)	0,13 (Cx=1)
WN-2	8	0,15 (Cx=1)	0,12 (Cx=1)	x	x

SAL-5,5 код 42205		Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м <sup>2</sup> ] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
20		0,36	0,29	0,2	0,17

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2