

Алюминиевая опора SAL-12,3 wzm

с диаметром 176 мм у основания



Технические данные

Тип опоры	SAL-12,3 wzm
Код продукта	42472
Высота опоры Н [м]	12,3
Высота нижней части h1 + E [м]	6,8 + 0,35
Толщина стенки нижней части [мм]	5,2
Высота верхней части h2 [м]	5,5
Толщина стенки верхней части [мм]	4
Вес нетто [кг]	69,9
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,553
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-70 / Z-70
Код фундамента / анкерного устройства	311170 / 311207
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4012 / 4013

Таблицы выдержанности

SAL-12,3 wzm код 42472		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для Cx=0,7			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WR-1/1	15	0,45	0,33	0,19	0,15
WR-2/1	15	0,36	0,24	x	x
WR-3/1	15	0,35	0,23	x	x
WR-4/1	15	0,44	0,32	0,17	0,13
WR-13/1	15	0,3	0,18	x	x
WR-15/1	15	0,33	0,21	x	x
WN-1	15	0,37 (Cx=1)	0,28 (Cx=1)	0,17 (Cx=1)	0,14 (Cx=1)

SAL-12,3 wzm код 42472		Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
30		0,36	0,27	0,17	0,14

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал

