



Технические данные

| | |
|---|---|
| Тип опоры | MAL-13 Wł 1/2,5/5,5/5 |
| Код продукта | 42511 |
| Высота опоры H [м] | 13 |
| Толщина стенки опоры [мм] | 5 |
| Вес нетто [кг] | 103,2 |
| Нормировочный единичный объем [м³] | 0,93 |
| Светильники для монтажа непосредственно на опоре | светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности |
| Тип фундамента / анкерного устройства | B-80 / Z-80 |
| Код фундамента / анкерного устройства | 311180 / 311208 |
| Комплект соединительных обычных элементов / срывных | 4012 |

Таблицы выдержанности

| MAL-13 Wł 1/2,5/5,5/5 код 42511 | Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м²] для $C_x=0,7$ | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s |
| Допустимая масса светильников и оголовников [кг] | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м. | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н.у.м. |
| 15 | 0,69 | 0,57 | 0,41 | 0,36 |

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал

