



Технические данные

Тип опоры	MAL-14 Wł 2/2,5/6,5/5
Код продукта	42514
Высота опоры H [м]	14
Толщина стенки опоры [мм]	5
Вес нетто [кг]	121,8
Ориентировочный единичный объём [м ³]	1,27
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-80 / Z-80
Код фундамента / анкерного устройства	311180 / 311208
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4012

Таблицы выдержанности

MAL-14 Wł 2/2,5/6,5/5 код 42514	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для $C_x=0,7$			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]	I зона, III категория территории	I и III зона, III категория территории до 450м н.у.м.	II зона, III категория территории	III зона, III категория территории до 755м н.у.м.
15	0,16	x	x	x

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал

