


## Алюминиевая опора SAL-100K

с диаметром 178 мм у основания



## Технические данные





технические данные			
Тип опоры	SAL-100K		
Код продукта	42634		
Высота опоры Н [м]	10		
Толщина стенки опоры [мм]	3,5		
Вес нетто [кг]	47,5		
Орентировочный единичный объём [м³]	0,654		
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø60 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности		
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности		
Тип фундамента / анкерного устройства	B-71, B-70 / Z-71, Z-70		
Код фундамента / анкерного устройства	311171, 311170/311271, 311207		
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4012 / 4013		


## Таблицы выдержанности

SAL-	100К	Допустимая боковая поверхность единичнего светильника [м²] для <b>Сх=0,7</b>			
код 42634		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичнего светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WR-1/1	15	0,25	0,17	х	х
WR-2/1	15	0,15	х	х	х
WR-3/1	15	0,14	х	х	х
WR-4/1	15	0,23	0,15	х	х
WR-13/1	15	0,10	х	х	х
WR-14/1	15	0,11	х	х	х
WR-15/1	15	0,12	х	х	х
WRP1/1,0/0,7/5	15	0,13	х	х	Х
WN-1	15	0,23	0,17	х	х

SAL-100K	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м²] для Сх=1				
код 42634	Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек	
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]	I зона, II атегория территории	I и III зона, II атегория территории до 450м н.у.м.	II зона, II атегория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.	
30	0,23	0,18	0,11	х	







- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможносью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм ( другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропыленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2

Данные производителя Эдиция Дата актуализации Подпись Страница