



Технические данные

Название	SAL DECO-2
Код	42921
Класс изоляций	I
Степень защиты	IP65
Источник света	MH-150[Вт] цоколь G12
Напряжение питания [В]	230
Частота напряжения питания [Гц]	50/60
Полная мощность[Вт]	167
Световой поток [lm]	угол тангажа крышки: 20° - 4860, 30° - 4810
Ток питания [А]	0,85
Высота колонны [мм]	4600
Диаметр колонны у основания [мм]	132
Строение колонна	электрическая оснастка светильника встроена в верхней части опоры и закрыта жаростойким стеклом; крышка вместе с наружным рефлектором в виде выпуклых зеркальных квадратов; 2 консоли, соединяющие опоры с прямоугольной крышкой
Вес нетто [кг]	46,5
Объем [м ³]	0,35
Тип фундамента/анкерного устройства	B-51A / Z-51A
Код фундамента/анкерного устройства	311151A / 311251A
Код соединительных элементов	4008
Комплект соединительных срывных элементов	4009

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1,
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал / коробка / фольга