



Технические данные

Тип опоры	SAL DP-58 dz
Код продукта	42967
Высота опоры H [м]	5
Толщина стенки опоры [мм]	3
Вес нетто [кг]	14,7
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,041
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\varnothing 60$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Глубина вкопания h [м]	0,8

Таблицы выдержанности

SAL DP-58 dz код 42967	Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для Сх=1,0			
	Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимый вес единичного светильника [кг]	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
20	0,34	0,28	0,2	0,17

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2