



Технические данные

Тип опоры	SAL DL-3
Код продукта	42995
Высота опоры H [м]	6
Толщина стенки опоры [мм]	4,2
Вес нетто [кг]	24,8
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,186
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	Светильник CORONA LED / COSMO DELTA LED
Тип фундамента / анкерного устройства	B-51 / Z-51
Код фундамента / анкерного устройства	311151 / 311251
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4008 / 4009

Таблицы выдержанности

SAL DL-3 код 42995	Выделенный светильник			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Выделенный светильник	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
CORONA LED, COSMO DELTA LED	✓	✓	✓	✓

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал
- сертификат пассивной безопасности 100NE2

